



VISCOSE

SUBSTRATE AVAILABLE FOR / Supporto disponibile per



DESCRIPTION

Descrizione

Viscose is a fil à fil material, characterized by a linear and minimalist weave that allows for the creation of geometric and defined designs. Its parallel thread structure gives the material a clean and contemporary look, making it ideal for interior design projects that require discreet and refined elegance. Thanks to its dimensional stability and its ability to support high-quality prints, Viscose represents an ideal base with a modern and versatile style, suitable for all types of wall installations.

Viscosa è un materiale fil à fil, caratterizzato da una tessitura lineare e minimalista che consente la creazione di design geometrici e definiti. La sua trama a fili paralleli conferisce al supporto un aspetto pulito e contemporaneo, ideale per progetti di interior design che richiedono un'eleganza discreta e raffinata. Grazie alla sua stabilità dimensionale e alla sua capacità di supportare stampe di alta qualità, Viscosa rappresenta una base ideale dallo stile moderno e versatile, da posare su pareti di ogni tipo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Specifiche tecniche

- **Composition: 100% viscose**
Composizione: 100% viscosa
- **Size: In 65 cm rolls in the desired width**
Dimensione: in rotoli da 65cm per l'altezza desiderata
- **Weight: 350g/mtq**
Peso: 350g/m²
- **Thickness: 0,44mm**
Spessore: 0,44 mm

SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION

Preparazione del fondo e posa

The surface, on which Viscose will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and free from oils, surfactants, water and dust. Any flaking parts should be removed. If there are ceramic tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any grout lines. You can then proceed to apply the glue and lay Viscose. Every sheet should adhere flush to the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to ensure the continuity of the pattern.

La superficie sulla quale applicare Viscosa dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e togliendone le fughe. Si potrà quindi procedere con l'applicazione della colla e l'installazione di Viscosa. Ogni telo dovrà aderire perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall'altro e non sovrapposti per assicurare la continuità del disegno.

CLEANING AND STAIN REMOVAL

Pulizia regolare e smacchiatura

Viscose should not be cleaned with chemical products and exposed to damp or water. For routine maintenance, the surface can be dusted with a soft, dry microfibre cloth or a feather duster. Any stains should be removed immediately by patting the area without rubbing.

Viscose non deve essere pulito con prodotti chimici ed esposto ad umidità o acqua, per la normale manutenzione si può spolverare la superficie con un panno in microfibra morbido e asciutto o con un piumino. Eventuali macchie vanno rimosse immediatamente tamponando la zona senza strofinare.