



BOLD (Type II)

DESCRIPTION / Descrizione

Bold is a high-performance substrate for interior wall coverings, featuring an embossed, irregular texture that recalls the artistic surface of a painting. The result is opulent and rich in detail, offering a highly pleasing visual and tactile effect. Thanks to the combination of vinyl backing, PVC, and fiberglass, Bold is particularly resistant to wear and impact, while remaining easy to maintain.

Bold è un supporto ad alte prestazioni per rivestimenti murali interni, caratterizzato da una texture gofrata e irregolare, che ricorda la superficie artistica di un quadro. Il risultato è opulento, ricco di contenuti, molto piacevole per l'effetto ottico e tattile. Bold si rivela particolarmente resistente all'usura e agli urti ed è di facile manutenzione, questo grazie alla combinazione del supporto vinilico, PVC e fibra di vetro.

USES / Impieghi



HOTELS
/ ALBERGHI



BEDROOMS
/ CAMERE DA LETTO



RESTAURANTS
/ RISTORANTI



DINING ROOM
/ SALA DA PRANZO



PUBLIC SPACES
/ SALE CONGRESSI



OFFICES / UFFICI



CEILINGS
/ SOFFITTI



GYMS / PALESTRE

Thanks to its versatility and technical characteristics, this new backing is an ideal solution not only for residential use but also for the contract market and all public environments—such as hotels, offices, and shops—wherever there is a need to balance practicality and aesthetics. Bold effectively meets the functional requirements of any project, offering a versatility of application that allows for complete freedom in space design.

Per la versatilità e le sue caratteristiche tecniche, questo nuovo supporto oltre che per uso abitativo, è una soluzione ideale per il contract e per tutti gli ambienti pubblici, come hotels, uffici, negozi e in qualsiasi contesto si cerchi di conciliare praticità ed estetica. Bold risponde in modo concreto alle esigenze funzionali del progetto offrendo una versatilità di applicazione che lascia piena libertà all'interpretazione dello spazio.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Specifiche tecniche

- **Composition: 88.5% PVC, 10.3% Glass Fiber, 1.2% Polyurethane**
- **Weight: 532 ± 60 g/m²**
- **Total thickness: 0,55 mm ± 20%**
- **Size: Width 65 cm; Height on demand**

- **Composizione: 88,5% PVC, 10,3% Fibra di vetro, 1,2% Poliuretano**
- **Peso: 532 ± 60 g/m²**
- **Spessore totale: 0,55 mm ± 20%**
- **Dimensione: Larghezza 65 cm; Altezza su richiesta**

GENERAL FEATURES & CERTIFICATIONS / Caratteristiche generali e Certificazioni

- **Bold is antibacterial and anti-mold, phthalate and heavy metal-free, featuring Bio-Attributed PVC and low VOC emissions.**
Bold è antibatterico e antimuffa, senza ftalati né metalli pesanti, con PVC Bio-Attributed e VOC ridotti.
- **40% of the total product composition consists of BIO-ATTRIBUTED PVC and >20% BIO-BASED content**
40 % del totale del prodotto è composto da PVC BIO ATTRIBUTED e >20% BIO BASE
- **Reaction to fire / Reazione al fuoco: Euro class B-s2, d0**



IMPACT RESISTANT
/ RESISTENTE AGLI IMPATTI



WASHABLE / LAVABILE



EMBOSSSED SURFACE
/ SUPERFICIE GOFRATA



APPLICATION WITH GLUE



FIRE RATED
/ IGNIFUGO



ANTIBACTERIAL
ANTI-MOLD
/ ANTIBATTERICO
ANTIMUFFA



HARDWEARING
/ RESISTENTE



NO HEAVY METALS
& SOLVENTS FREE
/ SENZA SOLVENTI O
METALLI PESANTI



DURABLE OVER TIME
/ DURATA NEL TEMPO

SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION / Preparazione del fondo e posa

The surface, on which Bold will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and free from oils, surfactants, water and dust. Any flaking parts should be removed. If there are ceramic tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any grout lines. You can then proceed to apply the glue and lay Bold. Every sheet should adhere flush to the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to ensure the continuity of the pattern.

La superficie sulla quale applicare Bold dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e togliendone le fughe. Si potrà quindi procedere con l'applicazione della colla e l'installazione di Bold. Ogni telo dovrà aderire perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall'altro e non sovrapposti per assicurare la continuità del disegno.

CLEANING AND STAIN REMOVAL / Pulizia regolare e smacchiatura

Cleaning Bold is quick and easy: just dilute a mild detergent in warm water and immerse a soft cloth in this solution, taking care to rinse the treated surface with clear water. To prevent stains and marks, it is also a good idea to immediately remove marks to prevent any reaction of the covering to colours or solvents which could permanently fade the surface. We recommend testing all detergents in a hidden area, before cleaning, to make sure they are compatible with the covering.

La pulizia di Bold è un'operazione semplice e veloce: basta diluire un detergente delicato in acqua tiepida e immergere un panno morbido in questa soluzione, avendo cura di risciacquare la superficie trattata con acqua limpida. Per evitare aloni e macchie è inoltre opportuno rimuovere immediatamente eventuali macchie, per scongiurare qualsiasi reazione del rivestimento a colori o solventi che potrebbero sbiadire in modo permanente le superfici. Si raccomanda prima di procedere alla pulizia, di provare tutti i detersivi in un'area nascosta alla vista, per accertarsi che siano compatibili con il rivestimento.